

FRESADORA BISELADORA MANUAL K-HFM/KaKi 2014-1-8-E

Biseles 45° / 30° / 60°

N.º de artículo: 100004 bisel de 45° = estándar
100005 bisel de 30°
100006 bisel de 60°



Descripción del producto

La forma más rentable de fresar biseles de 45°/30°/60°. Esta biseladora se utiliza para el mecanizado de biseles definidos y la preparación de la soldadura. Esta máquina manejable y potente también le permite realizar cantos visibles. Además, podrá desbarbar cantos afilados sin ningún riesgo. Dispone de un tope radial como rodillo de guía y permite también el mecanizado de contornos interiores y tuberías.

Campo de aplicación

- Chapas, tuberías, bridas, contornos internos, orificios, etc.
- Acero, aluminio, acero inoxidable, hierro fundido, metales no ferrosos, plásticos

Ventajas

- Disminuye sus costes de producción
- Procesos seguros y alta precisión gracias a su tope regulable
- Ergonómica y de emisiones reducidas
- Fresa de cambio rápido, estructura modular
- Diversas fresas con diferentes ángulos de fresado disponibles en almacén
- Ángulo de fresado especial a petición, fabricación propia

Accesorios

Opcional

- Cambio rápido de fresa, por ej. a fresa de 30° o 60°
- Guía de corte recto para chapas finas < 3 mm y cantos rectos

Volumen de suministro

- 1 máquina estándar con fresa
- 1 maletín de plástico
- 1 llave de cuello de cisne para fijar el disco
- 1 destornillador Torx para fijar las plaquitas de corte intercambiables
- 1 disco de guía con anillo de bloqueo

No incluido en el suministro (véanse accesorios)

- Plaquitas de corte intercambiables
- Guía de corte recto

* Atención: el artículo 100006 necesita un rodillo de guía Ø 32 mm para la fresa de 60°, artículo 100055.

Descripción del producto

Información del producto

Accesorios

Accionamiento

230 V, eléctrico, de regulación continua

Revoluciones

2.800 – 11.500 min⁻¹

Grado de protección

IP20

Absorción nominal de corriente

1500 W

Peso

3,5 kg

Fresa de 8 cuchillas

KIF/MF 42.45.1.8 R

Plaquitas de corte intercambiables

8 unidades para un equipamiento de la fresa

Guía

Radial = rodillo de guía R=14 mm – con rodamientos


Axial = disco de guía R=63,5 mm – acero, endurecido

Bisel de 45°

Anchura del bisel 5 mm

Longitud del bisel 7 mm

Ángulo del bisel 45°




Bisel de 30°

Anchura del bisel 8 mm

Longitud del bisel 9,2 mm

Ángulo del bisel 30°




Bisel de 60°

Anchura del bisel 8 mm

Longitud del bisel 9,2 mm

Ángulo del bisel 60° (*)



* Atención: el artículo 100006 necesita un rodillo de guía Ø 32 mm para la fresa de 60°, artículo 100055.

Descripción del producto

Información del producto

Accesorios

N.º de artículo	Nombre	Denominación	UE*
100044	Disco de guía D=127 mm acero, endurecido	K-HFMFT127St	1
100047	Guía de corte recto	K-HFMGFASVS50	1
100051	Rodillo de guía para fresa de 30° y 45°	HFM-FR288	1
100055	Rodillo de guía para fresa de 60°	HFM-FR328	1
100114	Plaquita de corte intercambiable	X.11.30.35.45 P25	10
100115	Plaquita de corte intercambiable	X.11.30.35.45 P25 B – TiN	10
100116	Plaquita de corte intercambiable	X.11.30.35.45 P25 BS – con TiCN	10
100126	Plaquita de corte intercambiable con mayor porcentaje de cobre	X.11.30.35.45 P25 S-0x	10
100127	Plaquita de corte intercambiable	X.11.30.35.45 P25 BF1	10
100128	Plaquita de corte intercambiable	X.11.30.35.45 P25 VA/AL BST	10
100160	Tornillo para plaquitas de corte intercambiables	Tornillo 35	10
100166	Llave de cuello de cisne 68	para anillo/disco HFM	1
100171	Destornillador	T8	1
100173	Fresadora biseladora modular 60° sin rodillo de guía	KIF/MF42.60.1.8.R	1
100177	Fresadora biseladora modular 45°	KIF/MF42.45.1.8.R	1
100181	Fresadora biseladora modular 60° con rodillo de guía	KIF/MF42.60.1.8.R	1
100182	Fresadora biseladora modular 30°	KIF/MF48.30.1.8.R	1

* UE = unidad de embalaje