

## HANDFASEFREES K-HF/KaKi 2014-1-8-E

Afkantingen 45° / 30° / 60°

Artikelnr.: 100004 45°-afkantingen = standaard  
100005 30°-afkantingen  
100006 60°-afkantingen\*



### Productbeschrijving

### Productinformatie

### Toebehoren

De economische manier om 45°-/30°-/60°-afkantingen te frezen. Deze kantfreesmachine wordt gebruikt bij de bewerking van bepaalde afkantingen en bij de lasnaadvoorbereiding. Ook zichtbare randen kunnen met deze handige en prestatiekrachtige machine worden vervaardigd. Bovendien kunt u scherpe randen ter preventie tegen ongevallen ontbramen. Uitgerust met een radiale aanslag als geleidingsrol kunnen ook binnencontouren en buizen worden bewerkt.

#### Toepassingsgebied

- Platen, buizen, flenzen, binnencontouren, boringen, enz.
- Staal, aluminium, roestvast staal, gietijzer, bontmetaal, kunststof

#### Voordelen

- Verlaagt uw productiekosten
- Betrouwbaar, hoge nauwkeurigheid door instelbare aanslag
- Ergonomisch en emissiearm
- Snel verwisselen van de freeskop, modulaire opbouw
- Diverse freeskoppen met verschillende freeshoeken op voorraad
- Speciale freeshoek op aanvraag, eigen productie

#### Optie

- Snelle ombouw naar bv. 30°- of 60°-freeskop
- Rechte geleidingsaanslag voor dunne platen < 3 mm en rechte randen

#### Leveringsomvang

- 1 standaard machine incl. freeskop
- 1 kunststof koffer
- 1 haaksleutel voor het vastklemmen van de geleidingschijf
- 1 torx-schroevendraaier voor het bevestigen van de wisselplaten
- 1 geleidingschijf incl. klemring

#### Niet in de leveringsomvang inbegrepen (zie toebehoren)

- Wisselplaten
- Rechte geleidingsaanslag

\* Let op: Bij artikel 100006 is een geleidingsrol met Ø 32 mm voor de 60°-frees vereist, artikel 100055.

## Productbeschrijving

## Productinformatie

## Toebehoren

**Aandrijving**

230 V elektronisch, traploos instelbaar

**Toerental**

2.800 – 11.500 min<sup>-1</sup>

**Veiligheidsklasse**

IP20

**Nominaal opgenomen vermogen**

1500 W

**Gewicht**

3,5 kg

**Frees met 8 sneden**

KIF/MF 42.45.1.8 R

**Wisselplaten**

8 stuks voor een bekleding van de freeskop

**Geleiding**

Radiaal = geleidingsrol R = 14 mm – met kogellager


Axiaal = geleidingschijf R = 63,5 mm, staal, gehard

**Grootte van de afkanting 45°**

Breedte van de afkanting 5 mm

Lengte van de afkanting 7 mm


Hoek van de afkanting 45°

**Grootte van de afkanting 30°**

Breedte van de afkanting 8 mm

Lengte van de afkanting 9,2 mm


Hoek van de afkanting 30°

**Grootte van de afkanting 60°**

Breedte van de afkanting 8 mm

Lengte van de afkanting 9,2 mm

Hoek van de afkanting 60° (\*)



\* Let op: Bij artikel 100006 is een geleidingsrol met Ø 32 mm voor de 60°-frees vereist, artikel 100055.

## Productbeschrijving

## Productinformatie

## Toebehoren

Artikelnr.	Benaming	Omschrijving	VE*
100044	Geleidingschijf D=127 staal, gehard	K-HFMFT127St	1
100047	Rechte geleidingsaanslag	K-HFMGFASVS50	1
100051	Geleidingsrol voor 30°- en 45°-frees	HF-FR288	1
100055	Geleidingsrol voor 60°-frees	HF-FR328	1
100114	Wisselplaat	X.11.30.35.45 P25	10
100115	Wisselplaat	X.11.30.35.45 P25 B – TiN	10
100116	Wisselplaat	X.11.30.35.45 P25 BS – met TiCN	10
100126	Wisselplaat voor hoger C-gehalte	X.11.30.35.45 P25 S-Ox	10
100127	Wisselplaat	X.11.30.35.45 P25 BF1	10
100128	Wisselplaat	X.11.30.35.45 P25 VA/AL BST	10
100160	Schroef WP	Schroef 35	10
100166	Haaksleutel 68	voor HF-schijf/ring	1
100171	Schroevendraaier	T8	1
100173	Modulaire fasefrees 60° zonder geleidingsrol	KIF/MF42.60.1.8.R	1
100177	Modulaire fasefrees 45°	KIF/MF42.45.1.8.R	1
100181	Modulaire fasefrees 60° incl. geleidingsrol	KIF/MF42.60.1.8.R	1
100182	Modulaire fasefrees 30°	KIF/MF48.30.1.8.R	1

\* VE = Verpakkingseenheid